


FLANGE PROFILE			
4"	2"	SlimLine™	
BO93	BO932	BO93S	Soaker
WO93	WO932	WO93S	Whirlpool
WB93	WB932	WB93S	Whirlpool - Back jets
AO93	AO932	AO93S	Jet Air®
AB93	AB932	AB93S	Jet Air® - Back jets
UB93	UB932	UB93S	Combination - Back jets
Size: - 72" x 36" x 22" 1829 mm x 914 mm x 559 mm			

PRODUCT FEATURES & BENEFITS


- Soaker**
 - Vacuum formed acrylic reinforced with fiberglass
 - Scratch, stain and fade resistant high gloss finish
- Whirlpool System**
 - 3/4 HP pre-wired self draining pump and motor factory installed on a platform base
 - 8 adjustable flow whirlpool jets, 2 foot jets
 - 5 spinner back jets included in model WB93
 - Deck mounted air switch (A/S)
- Jet Air System**
 - 8.5 Amp variable speed blower on a platform base
 - 24 air jets
 - 5 air back jets included in model AB93
 - Deck mounted electronic touch control pad with on/off, speed, and oscillation control (E/C)
- Combination - Back Jets**
 - Includes all the whirlpool + jet air features with 8 whirlpool jets, 22 air jets, 5 spinner back jets and 2 foot jets
 - Deck mounted electronic touch control pad with on/off, (air and whirlpool), speed, and oscillation control (E/C)
- Optional Accessories**
 - Colour coordinated jets standard; polished chrome or brushed nickel available as an upgrade
 - Factory installed whirlpool heater

GENERAL SPECIFICATIONS			
Average Weight	Soaker	80 lb	36 kg
	Whirlpool	124 lb	56 kg
	Jet Air®	91 lb	41 kg
	Combination	135 lb	61 kg
Bathing Well at bottom		25" x 55"	635 x 1397 mm
Capacity Drain to Overflow		80 gall.	364 litres
Min. operating capacity		55 gall.	250 litres
Water Depth Drain to Overflow		15"	381 mm
Drain Opening (dia.)		2"	51 mm
Overflow Opening (dia.)		2 1/2"	64 mm
Drain to Floor Clearance		2 3/4"	70 mm
ELECTRICAL SPECIFICATIONS			
Whirlpool pump / motor		3/4HP, 7.5 AMP, 120V	
Jet air blower		8.5 AMP, 120V	

FRONT VIEW



TOP VIEW



FLANGE THICKNESS	4"	2"	3/8"
E	18"	20"	21 5/8"

NOTES: BATHTUB TO BE INSTALLED ON THE FLOOR SUPPORTED BY THE 5 FEET. SHIM IF REQUIRED TO LEVEL THE BATHTUB FOR ADEQUATE DRAINAGE. WHIRLPOOL AND BLOWER MOTOR PROTRUDE OUTSIDE THE CONFINES OF THE BATHTUB PERIPHERY FOR COMBINATION ONLY.


REFER TO INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR ADDITIONAL INFORMATION.

IMPORTANT: Dimensions of fixtures are nominal and may vary ±1/4" (6 mm). Weight may vary ± 5 lb (2.3 kg). Drawing is not to scale. These measurements are subject to change at manufacturer's discretion.


Compliance Certifications - Meets or Exceeds

- the following Specifications:
- CAN/CSA - B45 Series
 - CAN/SCA - C22.2 No.218.2 - Hydromassage Standard






VUE DE DEVANT



VUE DU DESSUS



ÉPAISSEUR DE FLANC	4 po	2 po	3/8 po
E	18 po	20 po	21 5/8 po

NOTES: LA BAIGNOIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR LE PLANCHER SOUTENUE PAR LES 5 PATTES. CALER SI REQUIS POUR QUE LA BAIGNOIRE SOIT À NIVEAU ET OBTENIR UN DRAINAGE APPROPRIÉ. LES MOTEURS DE SOUFFLERIE ET DE BAIGNOIRE À REMOUS FONT SAILLIE EN DEHORS DES LIMITES DE LA PÉRIPHÉRIE DE LA BAIGNOIRE POUR LA COMBINAISON ULTIME SEULEMENT.

CONSULTER LES DIRECTIVES D'INSTALLATIONS POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS.

IMPORTANT : Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de ± 1/4 po (6 mm). Le poids varie de +/- 5 lb (2,3 kg). Le dessin n'est pas à l'échelle. Ces dimensions peuvent être changées à la discrétion du fabricant.

PROFIL DE REBORD			
4 po	2 po	SlimLine ^{MC}	
BO93	BO932	BO93S	Baignoire de détente
WO93	WO932	WO93S	Baignoire à remous
WB93	WB932	WB93S	À remous - Jets dorsaux
AO93	AO932	AO93S	Jet Air [®]
AB93	AB932	AB93S	Jet Air [®] - Jets dorsaux
UB93	UB932	UB93S	Modèle combiné - Jets dorsaux
Taille: - 72 po x 36 po x 22 po 1829 mm x 914 mm x 559 mm			

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DES PRODUITS

- Baignoire de détente**
 - Acrylique formé sous vide et renforcé de fibre de verre
 - Fini très lustré résistant aux rayures, aux taches et à la décoloration
- Système à remous**
 - Pompe et moteur de 3/4 HP précablés et autodrainants installés sur plate-forme en usine
 - 8 jets à débit réglable pour baignoire à remous, 2 jets pour les pieds
 - 5 jets rotatifs dorsaux inclus dans le modèle WB93
 - Interrupteur pneumatique monté sur gorge
- Système Jet Air**
 - Soufflerie à vitesse variable de 8.5 ampères sur plate-forme
 - 24 jets dorsaux air inclus dans le modèle AB93
 - Commandes électroniques par clavier tactile monté sur gorge : marche/arrêt, vitesse et oscillations
- Combinaison - Jets dorsaux**
 - Inclut toutes les caractéristiques de la baignoire à remous et des jets d'air avec 8 jets de baignoire à remous, 22 jets d'air, 5 jets rotatifs dorsaux, et 2 jets pour les pieds
 - Commandes électroniques par clavier tactile monté sur gorge: marche/arrêt, (jets d'air et d'hydromassage), vitesse et oscillation
- Accessoires Optionnels**
 - Jets de couleurs assorties standards; chrome poli ou nickel brossé également offerts comme mise à niveau
 - Élément chauffant pour baignoire d'hydromassage installé en usine

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Poids moyen	Baignoire de détente	80 lb	36 kg
	Baignoire à remous	124 lb	56 kg
	Jet Air [®]	91 lb	41 kg
	Combinaison	135 lb	61 kg
Partie baignoire au bas	25 po x 55 po	635 x 1397 mm	
Capacité jusqu'au niveau du trop-plein	80 gal.	364 litres	
Min. de fonctionnement	55 gal.	250 litres	
Profondeur d'eau entre l'orifice d'évacuation et le trop-plein	15 po	381 mm	
Diamètre du drain	2 po	51 mm	
Diamètre du trop-plein	2 1/2 po	64 mm	
Dégagement du drain au plancher	2 3/4 po	70 mm	

SPÉCIFICATION ÉLECTRIQUES

Pompe / moteur de baignoire à remous	3/4HP, 7.5 A, 120V
Soufflerie jet air	8.5 A, 120V

Attestations de conformité - Se conforme aux spécifications suivantes ou les dépasse :

- CAN/CSA - Série B45
- CAN/SCA - C22.2 No.218.2 - Standard d'hydromassage

