



BO612	Baignoire de détente
WO612	Baignoire à remous
WB612	À remous - Jets dorsaux
Taille: 60 po x 36 po x 20 po 1524 mm x 914 mm x 508 mm	

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DES PRODUITS

#### Baignoire de détente

- Acrylique formé sous vide et renforcé de fibre de verre
- Fini très lustré résistant aux rayures, aux taches et à la décoloration
- Fond à motifs


#### Système à remous

- Pompe et moteur de 3/4 HP précablés et autodrainants installés sur plate-forme en usine
- 6 jets à débit réglable pour baignoire à remous, 2 jets pour les pieds
- 5 jets rotatifs dorsaux inclus dans le modèle WB61
- Interrupteur pneumatique monté sur gorge

#### Accessoires Optionnels


- Jets de couleurs assorties standards; chrome poli ou nickel brossé également offerts comme mise à niveau
- Élément chauffant pour baignoire d'hydromassage installé en usine
- Rebord pour carreaux de céramique KTLEV

VUE DE DEVANT



DÉGAGEMENT DU DRAIN AU PLANCHER

VUE DU DESSUS



SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES			
Poids moyen	Baignoire de détente	64 lb	29 kg
	Baignoire à remous	106 lb	48 kg
Partie baignoire au bas		22 po x 43 po	559 x 1092 mm
Capacité jusqu'au niveau du trop-plein			236 litres
Min. de fonctionnement			188 litres
Profondeur d'eau entre l'orifice d'évacuation et le trop-plein		13 po	330 mm
Diamètre du drain		2 po	51 mm
Diamètre du trop-plein		2 1/2 po	64 mm
Dégagement du drain au plancher		2 3/4 po	70 mm
SPÉCIFICATION ÉLECTRIQUES			
Pompe / moteur de baignoire à remous		3/4HP, 7.5 A,	120V

**NOTES:** S'il vous plaît confirmer les dimensions actuels de votre produit pour garantir une identification correct. La baignoire doit être installée sur le plancher soutenue par les 5 pattes. Caler si requis pour que la baignoire soit à niveau et obtenir un drainage approprié. Le moteur pour baignoire tourbillon / plomberie peut dépasser à l'extérieur des limites de la périphérie jusqu'à un maximum de 2 pouces sur les modèles à jet arrière. Consulter les directives d'installations pour obtenir plus de renseignements.

**IMPORTANT :** Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de ± 1/4 po (6 mm). Le poids varie de +/- 5 lb (2.3 kg). Le dessin n'est pas à l'échelle. Ces dimensions peuvent être changées à la discrétion du fabricant.

**Attestations de conformité - Se conforme aux spécifications suivantes ou les dépasse :**

- CAN/CSA - Série B45
- CAN/SCA - Standard d'hydromassage






BO612	Soaker
WO612	Whirlpool
WB612	Whirlpool - Back jets
Size: 60" x 36" x 20"	
1524 mm x 914 mm x 508 mm	


### PRODUCT FEATURES & BENEFITS

- Soaker**
  - Vacuum formed acrylic reinforced with fiberglass
  - Scratch, stain and fade resistant high gloss finish
  - Patterned bottom
- Whirlpool System**
  - 3/4 HP pre-wired self draining pump and motor factory installed on a platform base
  - 6 adjustable flow whirlpool jets, 2 foot jets
  - 5 spinner back jets included in model WB61
  - Deck mounted air switch (A/S)
- Optional Accessories**
  - Colour coordinated jets standard; polished chrome or brushed nickel available as an upgrade
  - Factory installed whirlpool heater
  - Tile flange kit KTLEV

FRONT VIEW



TOP VIEW



GENERAL SPECIFICATIONS			
Average Weight	Soaker	64 lb	29 kg
	Whirlpool	106 lb	48 kg
Bathing Well	at bottom	22" x 43"	559 x 1092 mm
Capacity	Drain to Overflow		236 litres
Min. operating capacity			188 litres
Water Depth	Drain to Overflow	13"	330 mm
Drain Opening (dia.)		2"	51 mm
Overflow Opening ( dia.)		2 1/2"	64 mm
Drain to Floor Clearance		2 3/4"	70 mm
ELECTRICAL SPECIFICATIONS			
Whirlpool pump / motor		3/4HP, 7.5 AMP, 120V	

**NOTES:** Please confirm measurements on actual product to ensure proper identification. Bathtub to be installed on the floor supported by the 5 feet. Shim if required to level the bathtub for adequate drainage. Whirlpool motor / plumbing may protrude outside the confines of the bathtub periphery up to a maximum of 2 inches on the back jet models. Refer to installation instructions for additional information.

**IMPORTANT:** Dimensions of fixtures are nominal and may vary ± 1/4" (6 mm). Weight may vary ± 5 lb ( 2.3 kg). Drawing is not to scale. These measurements are subject to change at manufacturer's discretion.

### Compliance Certifications -

#### Meets or Exceeds the following Specifications:

- CAN/CSA - B45 Series
- CAN/SCA - Hydromassage Standard

